

ردیاب تصویری داشبوردی

■ پایش، کنترل، تحلیل رفتار و هشدار فوری؛ راهکاری جامع برای مدیریت ناوگان.



ردیاب‌های تصویری با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند، امکان پایش دقیق رانندگان، به همراه ثبت رویدادها و ارسال هشدارهای فوری را فراهم نموده و راهکاری حرفه‌ای برای مدیریت و نظارت بر وسایل نقلیه و ناوگان‌های مختلف، اعم از خودروهای سبک و سنگین و حمل‌ونقل عمومی و خصوصی ارائه می‌دهند و بهره‌وری عملیاتی را به حداکثر می‌رسانند.



MD300

ویژگی‌ها:

- دقت بالا در موقعیت‌یابی
- نصب و نگهداری آسان
- پشتیبانی از الگوریتم‌های هوشمند پردازش تصویر

امکانات:


- ضبط ویدئو چند کاناله با کیفیت بالا
- دارای حافظه داخلی
- قابلیت تعریف Geo-Fence

MD101



کاربردها:

- نظارت بر رفتار راننده
- افزایش ایمنی از طریق سیستم‌های کمک راننده
- نظارت بر وضعیت سرنشینان و محموله





Category	Specification / Feature	MD101	MD300
Communication & Positioning	GSM	4G (LTE Cat 4), 3G, 2G	4G (LTE Cat 4), 3G, 2G
	WIFI	Internal WIFI module. Only for connecting to APP	802.11b/g/n, frequency 2.4G, supports AP/STA mode, can connect to MM+ APP for parameter
	Bluetooth	NO	Supports master-slave dual mode, can read Bluetooth accessories
	Positioning mode	GPS & BD	GPS/BeiDou/GLONASS
Audio & Video	Audio Input	Built-in MIC, mono	1 built-in MIC input (supports intercom, two-way calling, and recording or listening for channels 1 and 2) 1 channel audio input supported 1 channel AHD camera audio input requires camera support
	Audio Compression	PCM, WAV	G.726/G.711a/AAC
	Audio Output	Built-in speaker, mono	1 channel built-in speaker output 1 channel external display screen with built-in speaker output
	Video Input	Built-in ADAS front camera and DMS rear camera	Option 1: MAX 4 channels, built-in 2K ADAS + built-in 1080P DMS + external 2 channels 720P AHD cameras (optional) Option 2: MAX 3 channels, built-in 2K ADAS + external 2 channels 720P AHD cameras (optional)
	Video Compression	H.264/H.265	H.264/H.265 configurable, default H.265
	Video Output	Two-channel device : CH1 1080P, CH2 1080P sub-stream 360P Three-channel device : CH1 720P, CH2 & CH3 720P sub-stream 360P	1 channel CVBS aviation plug output (level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω)
	Recording Method	Regular recording and AI alarm recording; synchronized audio and video recording	
	Video Search & Playback	Retrievable playback by channel, video type and time	
Power and Battery	Rated Voltage	DC: 9-36V	DC: 11.4-40V, rated 12V 2A, external power box, available in N1 and N2 versions
AI Features	ADAS, DMS	✓	✓
	BSD, RSD	NO	✓
Device and Build	Dimensions	116 x 66 x 38 mm	117x70x120mm (dual cameras with bracket), 117x70x80mm (single camera without bracket)
	Weight	198g	310g (dual cameras without accessories), 265g (single camera without accessories)
	Operating Temperature	-20°C to 70°C (without battery)	-20°C to 70°C (without battery)
	axis accelerometer	3-axis	3-axis(hardware supports 6-axis sensor)
	Storage	Micro SD Card: Up to 512 GB, class 10 and above, FAT32 format	2x Micro SD cards, single card supports up to 1TB, Class 10 and above
	Certification	CE	CE, DLT
	SFTP	✓	NO
	RS232 & RS485	NO	✓
	CAN Bus	NO	✓

Scan For More Information



DNM Telematics

✉ Info@dnm.co.ir

📍 @dnmcompany

📱 @dnmcompany