

ردیاب تصویری

■ پایش، کنترل، تحلیل رفتار و هشدار فوری؛ راهکاری جامع برای مدیریت ناوگان.



ردیاب‌های تصویری با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند، امکان پایش دقیق رانندگان، ثبت رویدادها و ارسال هشدارهای فوری را فراهم نموده و راهکاری حرفه‌ای برای مدیریت و نظارت بر وسایل نقلیه و ناوگان‌های مختلف، اعم از خودروهای سبک و سنگین و حمل‌ونقل عمومی و خصوصی ارائه می‌دهند و بهره‌وری عملیاتی را به حداکثر می‌رسانند.

ویژگی‌ها:



▶ MD500S

■ پشتیبانی از الگوریتم‌های هوشمند پردازش تصویر

■ تشخیص نقطه کور

■ بدنه مستحکم و مقاوم در برابر آب، رطوبت و گرد و غبار

■ دقت بالا در موقعیت‌یابی با استفاده از سیستم‌های ترکیبی

امکانات:

■ ضبط ویدئو چند کاناله با کیفیت بالا

■ دارای حافظه داخلی

■ پیکربندی از طریق WIFI

■ ارسال هشدار حرکت غیرمجاز، ضربه، باز شدن قفل یا رفتار غیرعادی

▶ MD833H




▶ MD600

کاربردها:

■ نظارت بر رفتار راننده

■ افزایش ایمنی از طریق سیستم‌های کمک راننده

■ نظارت بر وضعیت سرنشینان





010101010101
010101010101
010101010101
010101010101

Category	Specification / Feature	MD500S	MD833H	MD600
Communication & Positioning	GSM	4G (LTE Cat 6), 3G, 2G	4G (LTE Cat 4), 3G, 2G	4G (LTE Cat 4), 3G, 2G
	WIFI	802.11a/802.11b/802.11g/802.11n/802.11ac.	802.11 b/g/n, 2.4GHz, Supports STA, AP mode	IEEE 802.11 b/g/n, frequency 2.4G & 5G, supports STA and AP dual mode
	Bluetooth	Internal Bluetooth module. Support BT2.1 + EDR/3.0/4.1 LE/4.2BLE	Support protocol BLE5.1 Downward compatible	Supports master-slave dual mode, can read the bluetooth accessories, and can configure parameters through the APP
Audio & Video	Audio Input	4 channel camera Mic+ 1 3.5MM headset input	8 channels camera Mic+ 1 intercom handle + 1 3.5MM headset input	6 channels camera Mic+ 1 intercom handle + 1 3.5MM headset input
	Audio Output	1-channel 3.5 mm headphone jack output	1 channel for independent audio + 1 channel for 3.5mm headset output	1 channel for independent audio + 1 channel for 3.5mm headset output
	Video Input	Support 1-channel DMS, 1-channel ADAS, and 2-channel 720p cameras Voltage output: 5 V/0.5 A	8 AHD Cameras with D1/720P/1080P arbitrary mixing; Adaptive camera resolution and standard (PAL and NTSC); Up to 8x1080P@15fps live recording;	6-channels AHD camera, can support D1/720P/1080P arbitrary mixing Adaptive camera resolution and format (PAL and NTSC) Maximum support 6x1080P@15fps real-time video recording
	Video Compression	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
	Video Output	Storage stream: D1 (704*576), WD1 (960*576), and 720p (1280*720) Live stream: CIF (352*288) and D1 (704*576)	1 VGA video output (8Pin aviation plug), default resolution 1280*720. 1 x CVBS aviation plug (level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω); Resolution: PAL 704*576, NTSC 704*480.	1 channel VGA video output (8Pin aviation head interface), default resolution 1024*7681 1 CVBS aviation plug (level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω) Resolution: PAL 704*576, NTSC 704*480
	Video Search & Playback	Retrievable playback by channel, video type, stream type and time		
Power and Battery	Rated Voltage	DC: 11~36 V. Rated input: 12 V/2 A		
AI & Features	ADAS, DMS, BSD	✓	✓	✓
	Polygon Geo Fence	✓	✓	✓
Device and Build	Dimensions	120 × 70 × 25 mm	177 × 162 × 63 mm	120 × 154 × 63 mm
	Weight	300 g	1900 g (excluding hard drives)	740 g (excluding accessories)
	Operating Temperature	Without Battery: -20°C to 70°C		
	accelerometer	3 axis	3 axis	6 axis
	Storage	Micro SD: Up to 256 GB	SD Cards & SSD Hard Drives: 1 x SATA HDD/SSD and 1 x SD card; capacity: 2TB + 512GB	1*M2 SSD and 2*SD, Capacity: 2 TB + 2* 512 GB, supports PCIe x2 and PCIe x4 NVME protocol M.2 NGFF SSD (2280 specifications)

Scan For More Information



DNM Telematics

✉ Info@dnm.co.ir

📶 @dnmcompany

📶 @dnmcompany